



FILTER

	Herding DELTA DELTA²	Herding PRO³	HSL	HSL-C	Herding BETA	Herding ALPHA
Betriebstemperatur bis max. [°C]	70	70	70	100	160	450
Reststaubkonzentration [mg/Bm³]	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,5	< 2,0
Filterfläche pro Filterelement [m²]	1,10 - 7,10	3,15	0,54 - 7,64	0,89 - 7,64	2,20 - 4,75	3,00
Adhäsive Stäube (mit Precoating)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasiv Stäube	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regenerierbarkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✗
PTFE-haltige Beschichtung	✓	✓	✓	✓	✓	✗
StaubExZonenSperre nach VDI 2263	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Reinluft Rückführung (abhängig v. Staubklasse)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatische / ableitfähige Ausführung	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Nicht aufladbare Ausführung	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Pharma/Lebensmittelbereich EU zugelassen	✗	✗	✓	✓	✓	✗